

ONE-PRIMER

304.0540

Primer nero per vetri e cristalli, igroindurente a un unico stadio applicativo

Descrizione

ONE-PRIMER è un promotore di adesione specificatamente formulato per l'applicazione sulla banda ceramica dei vetri dei veicoli. Assicura la perfetta adesione dei sigillanti Sistar specifici per i parabrezza. Preparare in maniera ottimale la superficie prima di applicare il prodotto.
ONE-PRIMER migliora l'adesione dei collanti e dei sigillante su vetro, vetro rivestito in ceramica e su plastiche e metalli in genere.

Campi di utilizzo

ONE-PRIMER migliora le proprietà adesive dei sigillanti su vetro, vetro serigrafato e diversi tipi di plastiche e metalli.

DA NON UTILIZZARSI COME PROTEZIONE AI RAGGI UV SUI VETRI TRASPARENTI.

Dati tecnici

Aspetto	Liquido
Colore	Nero
Odore	Caratteristico
Natura chimica	Polisocianati
Tipologia di reazione	Umidità
Peso Specifico [g/cc]	0,95 ± 0,02
Contenuto solido	30 ÷ 35 %
Tempo di asciugatura [min] (23°C e 50% u.r.)	10 (3 se applicato, come consigliato, con un feltro)
Temperatura di Applicazione [°C]	da +10 a +35
Confezioni	STANDARD - Flacone di ALU da 30 ml: 25 Pz/scatola - Flacone di ALU da 250 ml: 12 Pz/scatola
Vita e conservazione prodotto	- 12 mesi nella confezione originale. Temperatura di conservazione tra 5°e 25°C in locale fresco e asciutto. <i>Il prodotto è infiammabile</i> ; tenere lontano da fonti di calore, conservare in un area asciutta e ben ventilata nella sua confezione originale.

Applicazione

Le superfici da trattare devono essere perfettamente pulite, asciutte e senza polvere o grassi. L'applicazione di ONE-PRIMER deve avvenire dopo la completa pulizia dell'area da incollare con Sistar CLEANER ACTIVATOR. Agitare la bottiglia prima dell'applicazione (almeno 1 minuto) fino a quando non si sente più il rumore della pallina di metallo all'interno della stessa. Applicare il prodotto con un attrezzo di feltro, un pennello o a spruzzo. Chiudere immediatamente la bottiglia dopo l'uso, il prodotto evapora velocemente e si deteriora. Assicurarsi che ONE-PRIMER sia completamente asciutto prima di procedere con la stesura dell'adesivo.

Consumo

ONE-PRIMER ha un consumo di circa 150 g/m².

Misure di protezione personali

Evitare il contatto con la pelle utilizzando guanti in lattice, gomma o polietilene.

Informazioni generali

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze. In ogni caso questo documento non può essere considerato una garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto in accordo con le istruzioni fornite. Il buon esito dell'applicazione è al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori. Decliniamo ogni responsabilità per l'uso improprio del prodotto, le raccomandazioni contenute in questo documento devono essere considerate linee guida generali. Se permangono dei dubbi, effettuare test preliminari. SISTAR s.a.s. si riserva il diritto di modificare e aggiornare la scheda tecnica senza preavviso. I clienti sono gentilmente invitati a verificare di essere in possesso della versione più recente.

CONSULTARE SEMPRE LA SCHEDA DI SICUREZZA PRIMA DI USARE IL PRODOTTO