

NO-DUST LONG TIME

Blocca polvere per pavimenti di cabine di verniciatura

Bloccapolvere concentrato da vaporizzare sul pavimento delle cabine di verniciatura e delle zone antistanti. Trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray. Calpestabile dopo circa 5 minuti, rimane attivo fino a 5 giorni a seconda della diluizione.

Caratteristiche:

- Blocca e trattiene a terra le particelle di polvere e di overspray per effetto elettrostatico.
- Riduce quasi totalmente la possibilità che pezzi in fase di verniciatura o non ancora "fuori polvere" siano inquinati da particelle volatili provenienti dal pavimento.
- Impedisce alle particelle di risollevarsi da terra a seguito di azioni meccaniche quali il camminamento dell'operatore, lo sfregamento del tubo della pistola a spruzzo sul pavimento e la pressurizzazione della cabina.
- Esente da siliconi e da solventi clorurati, non produce effetti corrosivi alle strutture metalliche, non danneggia le materie plastiche e la gomma.
- Non crea spessore sulle parti trattate e si dissolve automaticamente, secondo l'umidità e la temperatura dell'aria, senza lasciare traccia. Non è quindi necessaria la successiva pulizia o la rimozione del prodotto, a tutto vantaggio del tempo e dei costi.



Campo di impiego:

Il prodotto è stato formulato per i seguenti settori:

- Carrozzeria di Autoriparazione
- Carrozzeria Industriale
- Verniciatura Industriale
- Verniciatura del Legno.

Modalità di utilizzo:

- Spruzzare o nebulizzare a pressione sul pavimento o grigliato della cabina di verniciatura, prima di introdurre il veicolo da riverniciare. Bagnare bene anche le pareti per circa 30 cm di altezza dal pavimento e la zona antistante l'ingresso della cabina per circa 2 metri.
- Il pavimento è calpestabile già dopo solo 5 minuti dall'applicazione.
- Resa: 1,5-2,0 litri di prodotto diluito pronto all'uso per ogni applicazione.
- Il prodotto anche dopo la diluizione, è stabile, non puzza e non ha scadenza.



Tabella applicativa di diluizione

Antipolvere long time	Acqua	Durata effetto
100%	-	3-5 giorni
66% (2parti)	33% (1 parte)	2-3 giorni
33% (1 parte)	66% (2 parti)	1-2 giorni
20% (1 parte)	80% (4 parti)	4-8 ore

Confezione di vendita:

Tanica da 5 litri: confezione di vendita da 2 pz. Codice: 310.5105

Tanica da 25 litri: confezione di vendita da 1 pz. Codice: 310.5105.25

Pompa a pressione da 5 L per No-Dust: confezione di vendita da 1 pz. Codice: 133.1500

Stoccaggio:

In luogo fresco, lontano da fiamme libere e scintille. Mantenere sempre i contenitori ben chiusi dopo l'utilizzo.

Norme di igiene e sicurezza:

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti.