

Riwax PX 200 – Pasta lucidante a specchio**Descrizione**

Pasta abrasiva lucidante a specchio. Elimina graffi sottili, aloni e patine. Dona una brillantezza profonda.
Viscosità: viscoso • Valore pH: Non definito • Densità: Non definito • Limiti di esplosione: inferiore 0.5 Vol% superiore 8,0 Vol% • ADR: nessuna

Campo di impiego:

- Adatto per eliminare piccolo graffi da autolavaggio (in un'unica operazione nella cura del veicolo).
- Applicabile a macchina

Modalità di utilizzo:

Applicare con la levigatrice (Riwax Polisher rotativa) o lucidatrice eccentric (Riwax Orbital Polisher pneumatica) una piccola quantità di PX 200 sul tampone di lucidatura bianco e lucidare la superficie desiderata (900-1400 giri/minuto). Rimuovere i resti di lucidatura con un panno in microfibra.

Codice prodotto e confezione di vendita:

780.1421 Contenitore da: 500 grammi

Tipologia e colore della vernice	Vernice pastello monostrato scuro	Vernice doppio strato scura	Vernici vecchie deteriorate	Vernici nuove leggermente rigate
Eliminare i difetti di verniciatura con carta	P1500 e P3000 ad umido	P1500 e P3000 ad umido		
1° Fase PX100	Pasta abrasiva PX100 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva PX100 con disco di lana o tampone blu (Duro)	Pasta abrasiva PX100 con disco di lana o tampone blu (Duro)	
2° Fase PX200	PX200 con tampone Bianco (medio)	PX200 con tampone Bianco (medio)	PX200 con tampone Bianco (medio)	PX200 con tampone Bianco (medio)
Finizione PX300	PX300 con tampone nero (Morbido)	PX300 con tampone nero (Morbido)	PX300 con tampone nero (Morbido)	PX300 con tampone nero (Morbido)

Stoccaggio:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

Norme di igiene e sicurezza:



Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

Per il riciclaggio rivolgersi al produttore.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.