

## PVC & TEAK COATING – Rinnovatore per plastiche esterne

### Descrizione

Per rinnovare, lucidare e proteggere ogni tipo di materiale in plastica esposto alle intemperie. I supporti tornano come nuovi e ricevono una protezione a lungo termine.

Forma: liquido. Valore pH: 4. Densità: 0.89g/cm<sup>3</sup>.

### Campo di impiego:

Adatto a tutte le parti in plastica di auto, moto, camper e barche. Molto adatto anche per i ponti in teak di plastica esposti alle intemperie.

### Modalità di utilizzo:

Agitare prima dell'uso. Non utilizzare su superfici calde o esposte al sole.

Pulire bene la superficie con Riwx Simply Clean. Dopo la pulizia lasciar asciugare bene la superficie. Applicare il PVC & Teak Coating con una spugna o un panno di pulizia, strofinare e distribuire bene il prodotto. Non lavare per almeno 2 ore per avere una protezione impermeabile. Applicare preferibilmente all'interno. Il PVC & Teak Coating non contiene siliconi.

### Codice prodotto e confezione di vendita:

782.3009 Contenitore da 250 ml

### Stoccaggio:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Proteggere dal freddo! Temperatura di stoccaggio: da +4°C a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

### Norme di igiene e sicurezza:



Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni in materia di sicurezza e ambiente sono contenute nelle schede di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Si raccomanda di inviare al riciclaggio solo contenitori privi di ogni residuo. Per lo smaltimento dei residui di prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.