

**ANTI-WAX - Decerante per cera protettiva paraffinica****Descrizione**

Prodotto specifico per l'eliminazione del conservante di tipo paraffinico usato nel trattamento protettivo dei veicoli e delle macchine. Eccellente potere solvente, difficilmente infiammabile, con un elevato grado di detergenza. Cera paraffina, grasso, olio, catrame e altri prodotti incrostanti contenenti bitume vengono sciolti ed eliminati facilmente e senza fatica. Non aggradisce la vernice, le guarnizioni in gomma e i particolari in plastica.

**Campo di impiego:**

- Concessionarie e vendita di autoveicoli nuovi.
- Carrozzeria di autoriparazione.
- Carrozzeria Industriale.
- Veicoli commerciali e industriali.
- Trasformazione veicoli commerciali e industriali.
- Macchine movimento terra e agricole.
- Tutti i settori dove viene usata la cera paraffinica di protezione.

**Modalità di utilizzo:**

Agitare il prodotto prima dell'uso. Non applicare al sole o su superfici surriscaldate. Per un'indicazione di massima sui tipi di cere protettive utilizzate nell'industria automobilistica, consultare la tabella allegata. Aspirare il prodotto puro non diluito nell'apparecchio idropulitrice per acqua calda a 80°C- Impostazione del dosaggio in base al tipo di paraffina e spessore del film

**Codice prodotto e confezione di vendita:**

784.2430.20      Tanica da: 20 l

**Stoccaggio:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

**Norme di igiene e sicurezza:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.

QUADRO INDICATIVO PER L'USO DEI DEGERANTI (*)		
Marca	ANTI-COP – cod. 784.2630 degerante per:	ANTI-WAX – cod. 784.2430 degerante per:
Alfa Romeo	Protettivo polimerico	
BMW		Cera paraffinica
Citroen	Protettivo polimerico	
Fiat	Protettivo polimerico	
Ford (Gran Bretagna)	Protettivo polimerico	
Ford (Germania)		Cera paraffinica
Ford (Spagna)		Cera paraffinica
Honda		Cera paraffinica
Lancia	Protettivo polimerico	
Mercedes		Cera paraffinica
Nissan (Gran Bretagna)	Protettivo polimerico	
Nissan (Giappone)		Cera paraffinica
Nissan (Spagna)		Cera paraffinica
Opel		Cera paraffinica
Peugeot	Protettivo polimerico	
Renault	Protettivo polimerico	
Rover	Protettivo polimerico	
Seat		Cera paraffinica
Volkswagen		Cera paraffinica
<p>Per le marche non presenti in tabella:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• auto giapponesi e tedesche: usano solitamente cere paraffiniche.</li> <li>• altra provenienza: usano solitamente protettivi polimerici.</li> </ul>		
<p>(*) Il presente quadro deve ritenersi non impegnativo non essendo possibile aggiornarlo costantemente. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali informazioni errate.</p> <p>Prima di scegliere il degerante più idoneo, verificare il tipo di protettivo utilizzato sul veicolo da degerare.</p>		