

**RS 04 COMPOUND FINE – Pasta abrasiva fine****Descrizione**

Pasta abrasiva leggera e fine per il settore nautico a base acqua per rinnovare la brillantezza di vernici e gelcoat leggermente deteriorati dagli agenti atmosferici. Elimina le irregolarità di gelcoat riparati e invecchiati. Adatto dopo carteggiatura con grana P 3000 (disco d'agnello). Senza silicone. Forma: pastaso. Valore pH: 8.5. Densità: 1.43 g/cm<sup>3</sup>.

**Campo di impiego:**

Pasta abrasiva adatta per eliminare graffi e gelcoat lievemente sbiaditi, donando nuova brillantezza alle superfici. Utilizzabile anche su plexiglas e vetro acrilico. Ideale inoltre per lucidare le superfici dopo la carteggiatura a umido a partire dalla grana P3000. In caso di gelcoat scuro, proseguire il trattamento con RS 06.

**Modalità di utilizzo:**

Agitare primo dell'uso! Non applicare al sole! Se utilizzata in combinazione con la lucidatrice (1200-1600 giri/min.), applicare una piccola quantità di pro- dotto sulla cuffia d'agnello preferibilmente inumidita o sul tampone in spugna dura per lucidatura blu e trattare in modo uniforme la superficie. Sulla vernice fresca non esercitare pressione. Sulla vernice dura aumentare il numero di giri e la pressione. Rimuovere i residui di lucidatura con un panno in microfibra. Per una rifinitura perfetta e una protezione a lunga durata si consiglia di proseguire il trattamento con RS 10.

**Codice prodotto e confezione di vendita:**

786.11002 Contenitore da: 1 kg

**Stoccaggio:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Protegge dal freddo! Temperatura di stoccaggio: da +4°C a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

**Norme di igiene e sicurezza:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni in materia di sicurezza e ambiente sono contenute nelle schede di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Si raccomanda di inviare al riciclaggio solo contenitori privati di ogni residuo. Per lo smaltimento dei residui di prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.