

POLISH RS 06 – Senza solventi

Descrizione

Polish abrasivo antialone per il settore nautico a base acqua per lucidatura a specchio con ottime proprietà detergenti. Senza silicone. Senza solventi.
Forma: pastoso. Valore pH: 8.5. Densità: 1.0 g/cm³.

Campo di impiego:

Polish adatto per eliminare graffi superficiali e aloni su gelcoat e vernici, assicurando una brillantezza profonda. Ideale per trattamenti rapidi di imbarcazioni, rende le superfici perfettamente lisce e splendenti. Utilizzabile anche su plexiglas e vetro acrilico.

Modalità di utilizzo:

Agitare primo dell'uso! Non applicare al sole! Se utilizzato in combinazione con la lucidatrice (800 – 1400 giri/min.), applicare una piccola quantità di prodotto sul tampone in spugna (media durezza) per lucidatura bianco e trattare in modo uniforme la superficie. Rimuovere i residui di lucidatura con un panno in microfibra. Per una finitura perfetta e una protezione a lunga durata si consiglia di proseguire il trattamento con RS 10.

Codice prodotto e confezione di vendita:

786.11003 Contenitore da: 1 kg

Stoccaggio:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Protegge dal freddo! Temperatura di stoccaggio: da +4°C a +30°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di produzione.

Norme di igiene e sicurezza:



Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni in materia di sicurezza e ambiente sono contenute nelle schede di sicurezza.

Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego.

Si raccomanda di inviare al riciclaggio solo contenitori privati di ogni residuo. Per lo smaltimento dei residui di prodotto, consultare la scheda di sicurezza.

Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso.

E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.