BINKS MX LITE

Corredi pompe Airless con aria assistita e Airless, Rapporti 5:1, 12:1, 31:1 e 32:1 / 4 e 12 litri per minuto

Soluzione completa e pronta all'uso

Valvola aria brevettata
Consente alla pompa di commutare più velocemente e di ridurre in modo rilevante le pulsazioni.

Posizionatori con rivestimento in ceramica per una maggiore durata
Durabilità superiore fino a tre volte di più ai pistoni cromati duri.

Pompa progettata per ridurre i tempi d'inattività e prolungare la vita del premistoppa
Premistoppa a molla autoregolante che dura fino a tre volte di più rispetto alla concorrenza. Ampio vetro spia per il controllo visivo delle guarnizioni.

Le pistole HVLP Airless con aria assistita & A75 offrono la più recente tecnologia di atomizzazione.

Passaggi fluido della pompa e della pistola di acciaio inossidabile.

Cinque anni di garanzia
Migliore garanzia del mercato per le apparecchiature di finitura.
Prodotto secondo norme ISO9001.

I corredi Binks MX LITE includono le pompe inox MXL alta pressione di Binks e le pistole AA4400M Airless con aria assistita o A75 Airless.

I corredi di MX LITE sono stati concepiti per fornire agli utenti uno strumento di spruzzatura industriale resistente e a basso costo, in grado di applicare una vasta gamma di prodotti vernicianti industriali e fornire al tempo stesso la migliore qualità in assoluto nella spruzzatura delle finiture.

Applicazioni tradizionali:
- Falegnameria/Mobili e lavorazione legno in genere,
- Industria aerospaziale/aviazione,
- Veicoli fuoristrada,
- Produzione articoli di metallo,
- Produzione camion, rimorchi e telai,
- E molti altri prodotti...

Adatte per questi materiali:
- Mordanti legno, vernici trasparenti e lacche,
- Primer, riempitivi e vernici/materiali catalizzati,
- Prodotti vernicianti a base solvente o base acqua,
- Poliuretani,
- E molti altri prodotti...

I corredi MX LITE sono stati realizzati per "colpi e urti" fornendo al tempo stesso una qualità di spruzzatura ottimale.

Modelli indicati (da sinistra a destra):
MXL432PU-T-FG-ACG
MXL432PU-T-ACG
MXL1231PU-C-ALG
MXL432PU-W-F-ACG

finishingbrands.eu

BINKS MX LITE *Soluzioni di spruzzatura Airless con aria assistita*

Caratteristiche di qualità delle pompe MX LITE Binks:
La struttura modulare implica un numero minore di particolari per una manutenzione facile e rapida.

- Tutte le parti a contatto con i liquidi sono realizzate in acciaio inox - Ideale per vernici/materiali a base solvente e acqua.
- Guarnizioni fisse a molla - Minori costi di manutenzione e economicità di gestione.
- Tutte le sedi delle valvole sono in carburo di tungsteno - Lunga durata di esercizio.
- Pistone con trattamento in ceramica - Maggiore resistenza all'usura e maggiore durata della guarnizione.
- Guarnizioni pompa standard in PTFE/UHMWPE (altre opzioni sono disponibili).

Airless A75 con tubo esterno in acciaio inox - Rif. 0811-7500-1

Il corredo MX LITE comprende:
Una pompa Binks MXL montata su treppiedi/a parete/carrello/fusto con pistola, comandi aria/fluido. 7.5 metri di tubi aria e fluido. La pistola AA4400M* o A75, un ugello, un filtro fluido montato sulla pistola.
*(*misura ugello da specificare all'ordine).*

Pistola a spruzzo AA4400M Binks: equilibrio e maneggevolezza superiori rispetto alle pistole a spruzzo AAA presenti sul mercato

- Design unico del cappello aria Trans-Tech o HLVP per una nebulizzazione fine e leggera con una qualità di finitura ed un'efficienza di trasferimento superiori alla concorrenza.
- Leggera e facile da utilizzare, richiede minor sforzo sul grilletto.
- Gruppo aghi in linea facile da smontare per una rapida manutenzione.
- Premistoppa dell'ago regolabile e valvola aria bilanciata.
- Corpo pistola in materiale fucinato, massima resistenza all'usura e maggiore durata utile.
- Passaggi per fluidi in acciaio inox con sedi in carburo di tungsteno.
- Modello standard adatto per prodotti vernicianti a base solvente e idrosolubili.
- Ugelli piatti standard, ugelli per finitura di precisione e portaugelli autopulenti reversibili disponibili con una vasta gamma di ugelli dal 0.18 mm al 0.89 mm (0.007" - 0.035").

Rif. 0909-4400-10000E Pistola AAA AA4400M con cappello aria AA10.

5 ANNI DI GARANZIA SULLA GAMMA MX LITE DI BINKS
Binks garantisce al cliente finale che i prodotti MX LITE del marchio Binks non possono fallire in condizioni di uso e manutenzione normali per un difetto di materiale o di lavorazione per cinque anni dalla data di spedizione. Questa garanzia non copre le parti soggette a usura normale.

Per ulteriori informazioni tecniche, consultare i bollettini tecnici della MX LITE, delle pistole AA4400M e A75.

Distribuzione commerciale e di servizio attraverso la nostra rete di distributori intorno al mondo

Caratteristiche delle pistole	AA4400M	A75
Filettatura ingresso aria e fluido	Universale da 1/4" (M)	1/4" NPS
Condotti per fluidi	acciaio inox	acciaio inox
Peso pistola	490 g	660 g
Corpo pistola	fusione di alluminio	fusione di alluminio
Pressione di esercizio max.	303 bar (4400 psi)	571 bar (7500 psi)
Pressione ingresso aria max.	6,9 bar (100 psi)	–
Sede	carburo di tungsteno	–
Filtro lamellare in linea in acciaio inox	100 mesh	–

Caratteristiche delle pompe	MXL4/12	MXL4/32	MXL12/05	MXL12/12	MXL12/31
Rapporto	12:1	32:1	4.8:1	12:1	31:1
Pressione ingresso max	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)	8.0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)	8,0 bar (116 psi)
Portata nominale	1,4 l/min	1,4 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min	4,3 l/min
Portata max.	4.0 l/min	4.0 l/min	12 l/min	12 l/min	12 l/min
Volume/Ciclo	24 cm^3	24 cm^3	72 cm^3	72 cm^3	72 cm^3
Pressione di esercizio max	96 bar (1390 psi)	256 bar (3600 psi)	39 bar (557 psi)	96 bar (1390 psi)	248 bar (3595 psi)
Diametro cilindro	55 mm	85 mm	55 mm	85 mm	140 mm
Corsa pistone	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm	75 mm
Consumo aria 20 cicli/min	62.5 l/min	147 l/min	62.5 l/min	147 l/min	498 l/min

Esempio di numerazione della MX Lite

MXL A B – C – D – E

Pompa nuda

A TIPO DI POMPE

1205 = 12 l/min - Rapporto 5:1	
1212 = 12 l/min - Rapporto 12:1	
1231 = 12 l/min - Rapporto 31:1	
412 = 4 l/min - Rapporto 12:1	
432 = 4 l/min - Rapporto 32:1	

B GUARNIZIONI

PU = PTFE/UHMWPE	*Consegnate di serie*
PL = PTFE/Cuoio	
PP = PTFE/PTFE	*Ecc. 1205*
UC = U-Cups	

C TIPO DI MONTAGGIO

W = A parete	
C = Carrello	
T = Treppiedi	*412 & 432 Solo*
P = Fusto	*432 Solo*

D OPZIONI

= Senza filtro	*Vuoto*
F = Filtro	*100 Mesh*
G = Tazza a gravità	*432(W o C o T) Solo*
FG = Filtro & tramoggia	*432(W o C o T) Solo*

E TECNOLOGIA

AC = Comandi Airless con aria assistita	
ACG = AAA con pistola A4400M + 7.5 m di tubi	
AL = Comandi Airless	*1231PU / 432PU Solo*
ALG = Airless con pistola A75 + 7.5 m di tubi	*1231PU / 432PU Solo*

Gamma di ugelli premium, per finiture di precisione e portaugelli reveresibili.

Optional, kit gruppi valvola di scarico per corredi senza filtri Rif. 0115-010672

Uffici internazionali Binks

Americhe: **Stati Uniti ▪ Messico ▪ Brasile**

Europa/Asia/Africa: **Regno Unito ▪ Francia ▪ Germania**

Isole del Pacifico: **Cina ▪ Giappone ▪ Australia**

www.finishingbrands.eu

email: marketing@finishingbrands.eu

DISTRIBUTORE E CENTRO DI RIPARAZIONE UFFICIALE PER L'ITALIA:
SISTAR
Via Lavoratori Autobianchi, 1 - 20832 Desio - MB - Italy
Tel. (+39) 0362.367350 - Fax (+39) 0362.367352
www.sistar.it - info@sistar.it

© Finishing Brands Holdings Inc. DeVilbiss, Ransburg, BGK e Binks sono marche depositate dalla Finishing Brands.
I modelli e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso. Tutti i diritti riservati..

ARB/DM - 06.14 - I
2406