

**TRANSMASK**

Film per la mascheratura e la protezione delle superfici dei veicoli durante la fase di verniciatura. Cattura e trattiene l'overspray e i fumi di verniciatura grazie al trattamento superficiale ad effetto corona sul lato esterno verniciabile. Impedisce inoltre lo sfogliamento della vernice applicata. La carica elettrostatica consente di farlo aderire con facilità alle superfici. Impermeabile, è indicato sia per vernici a base solvente che a base acqua. Si utilizza anche per la protezione delle pareti della cabina di verniciatura e del tinto-box. Applicabile su superfici asciutte.

**Campo di impiego:**

- Carrozzeria di Autoriparazione
- Carrozzeria Industriale e Autobus
- Refitting nautico

**Dati tecnici:**

- 100% HDPE Polietilene Alta Densità con additivi specifici, monostrato
- Trattamento superficiale ad effetto corona (sul lato esterno verniciabile)
- Caricato elettrostaticamente con generatori di corrente specifici
- Temperatura di utilizzo continuo: da -40°C a +80°C
- Temperatura max di utilizzo occasionale: +110°C
- Spessore minimo del film: 8,0 micron
- Colore: neutro traslucido
- Confezione: scatola-dispenser di cartone

Codice	Altezza film aperto	Lunghezza film	Larghezza rotolo	Nr. rotoli per bancale	Misura bancale cm
182.0143	540 cm	100 m	96 cm	84	120x100x180 h
182.0145	400 cm	150 m	96 cm	84	120x100x180 h
182.0149	400 cm	300 m	96 cm	60	120x100x180 h

**Stoccaggio:**

Conservare in ambiente fresco e asciutto, nei contenitori originali, al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto conservato correttamente mantiene le sue caratteristiche per almeno 12 mesi dalla data di produzione.

**Norme di igiene e sicurezza:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza se prevista. Tutte le informazioni tecniche e applicative sono fornite solo a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili fuori dal nostro controllo che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni dei prodotti. L'utilizzatore è tenuto ad effettuare prove e controlli preventivi per verificarne l'idoneità all'uso per lo specifico impiego. Sistar s.a.s. si riserva la facoltà di variare le caratteristiche dei prodotti e le informazioni anche senza preavviso. E' vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la sua distribuzione esplicitamente non autorizzata.