

## **POLISH ROSA**

Polish-Rosa dona alle vernici nuove o leggermente rovinate dagli agenti atmosferici una lucentezza profonda ed esplica una durevole protettiva.

### **Proprietà del Prodotto**

- Durata: 2 anni dal confezionamento
- Temp. di stoccaggio: 5 – 30°C
- Viscosità: liquido
- Contenuto di silicone: no
- Valore pH: non rilevante
- Densità: 0.91 g/cm<sup>3</sup>
- Limiti di esplosione: nessuna
- ADR: UN 1300

### **Frasi R/S**

- R10 Infiammabile
- R65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione.
- S2 Conservare fuori della portata dei bambini.
- S13 Conservare lontano dai alimenti o mangimi e da bevande.
- S23 Non respirare i gas / fumi/vapori/aerosoli.
- S 29/56 Non gettare i residui nelle fognature; smaltire questo materiale e i relativi contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali.
- S36 Usare indumenti protettivi adati.
- S46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostragli il contenitore o l'etichetta.

### **Campo di impiego**

Per una lucentezza profonda ed una durevole protettiva.

### **Modalità di utilizzo**

- Lavare il veicolo e applicare un strato regolare di Polish-Rosa sulla vernice (anche sui pezzi cromati).
- Trattare la vernice sporca o rovinata dalle intemperie con il detergente per vernice RIWAX.
- Applicare Polish-Rosa in modo uniforme ed esercitando una leggera pressione.
- Togliere il residuo bianco e secco con un cencio pulito.

### **Confezione di vendita:**

Bottiglia da 1 L in cartone da 6 pezzi - Codice:782.1090

Tanica da 5 L in cartone da 4 pezzi - Codice:782.1091

### **Avvertenze:**

- Conservare al riparo dal freddo.



*Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:*

SISTAR s.a.s.

Via Lavoratori Autobianchi 1

Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy

Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352

[www.sistar.it](http://www.sistar.it) - [info@sistar.it](mailto:info@sistar.it)

- Non utilizzare il prodotto al sole.
- Agitare prima dell'uso.

**Istruzioni per lo smaltimento:**

- Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature, ne anche in piccole dosi.

**Conservazione:**

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

**Informazioni Generali:**

Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar s.a.s. si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.