NASTRO PER PROFILI
Codice: 184.0115.3-.6.-.9.-12-.19

Nastro per profili con supporto in PVC termostabilizzato sensibile alla pressione con adesivo base gomma. Grazie all'elevata flessibilità, si adatta perfettamente a superfici curve e geometrie complesse.

Resistente al calore fino a 150 °C per circa un'ora, garantisce una tenuta affidabile durante i cicli di verniciatura. La rimozione è pulita e priva di residui, con una linea di separazione precisa e definita. Compatibile con vernici a base acqua e a base solvente.

Caratteristiche tecniche:

Supporto:	PVC
Adesivo:	a base di gomma
Colore:	arancione
Spessore:	130µm / 0.130mm (±10%)
Resistenza al distacco:	6.5N/25mm [ASTM-D1000]
Allungamento a rottura:	140%
Resistenza alla trazione:	27N/cm
Resistenza alla temperatura:	≤150 °C per ≥1 ora

I valori indicati sono valori tipici e non devono essere utilizzati a fini di specifica.

Confezione di vendita:

Codice	Dimensione	Confezione
184.0115.3	Rotolo 3 mm x 55 m	10 pezzi
184.0115.6	Rotolo 6 mm x 55 m	10 pezzi
184.0115.9	Rotolo 9 mm x 55 m	10 pezzi
184.0115.12	Rotolo 12 mm x 55 m	10 pezzi
184.0115.19	Rotolo 19 mm x 55 m	10 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: 20 °C ±10 °C e con un'umidità relativa del 60%.
Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.