PFF 1050 - FILM ADESIVO ESPANSO PER INTERNO PORTIERE
Codice: 188.1050

Film in polipropilene su polietilene espanso adesivo per la protezione interna delle portiere dei veicoli. Resistente all'acqua, all'umidità e alla polvere e con buon potere fonoassorbente.

La carta di protezione asportabile è quadrettata per facilitare il taglio e la sagomatura.

L'adesivo acrilico riposizionabile, presente su tutta la superficie, assicura una perfetta adesione e una semplice applicazione.

Caratteristiche tecniche:

Dimensioni:	rotolo da 60 cm x 10 metri
Spessore totale del film:	2,2 mm ± 10%
Peso:	195 g/mq
Densità:	2000 g/mc
Temperatura di esercizio:	da –30°C a +60°C

Campo di impiego:

Il prodotto è indicato come sotto-rivestimento protettivo interno delle portiere di tutti i veicoli, ed è utilizzato dalle più importanti case automobilistiche francesi nel primo impianto.

È quindi particolarmente interessante per i seguenti settori:

- Carrozzeria di Autoriparazione
- Carrozzeria Industriale

Modalità di utilizzo:

- Le superfici devono essere pulite, sgrassate, prive di polvere e perfettamente asciutte.
- Tagliare il film nella misura necessaria e sagomarlo secondo la forma desiderata.
- Staccare la carta di protezione e applicare il film adesivo.
- Premere bene in corrispondenza delle zone a contatto con l'adesivo avendo cura di eliminare eventuali bolle di aria.
- Rimontare il rivestimento interno della portiera

Confezione di vendita:

PFF 1050 FILM ADESIVO ESPANSO PER INTERNO PORTIERE - spessore 2,2 mm - rotolo h. 60 cm x 10 m
Codice: 188.1050
Confezione: 6 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: tra i +18°C e +25° C
Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.