Protezione chimica

ALTO 299

Contatto prolungato (o immersione) | usura intermittente



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
3121X	TIPO A AKLMPT	

CATEGORIA 3

CE

0334

DESTREZZA

EN420: 5/5

Elevata prestazione meccanica per una protezione chimica di lunga durata

VANTAGGI SPECIFICI

Durata

- Durata ottimizzata e buona protezione da colpi e urti grazie allo spessore del materiale

INDUSTRIE

- Industria meccanica
- Edilizia (Idraulici: posa e manutenzione sanitari, caldaie e termoconvettori)
- Altri settori industriali

APPLICAZIONI

- Svuotamento e pulizia delle fosse settiche
- Manutenzione in ambienti umidi (acqua, olio, grassi, idrocarburi)
- Manutenzione in ambienti umidi

Modifica 10/12/2025

Protezione chimica

ALTO 299

Contatto prolungato (o immersione) | usura intermittente

LEGENDA

EN388

RISCHI MECCANICI



LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

3	1	2	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 3: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
K: Idrossido di sodio 40%
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
P: Perossido di idrogeno 30%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Arancione
Lunghezza (cm)	31 cm
Spessore (mm)	0.9
Taglia	7 8 9 10

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 5 paia/sacchetto 50 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/09/18/2001
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Distributore ufficiale:

SISTAR

SISTAR srl
Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it - info@sistar.it

Modifica 10/12/2025