Protezione chimica

ULTRANEO 401

Schizzi | usura intermittente

Sensibilità massima e protezione chimica leggera



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO A

EN388
2110X

EN ISO 374-1
TIPO A
ALMNST

EN ISO 374-5

CATEGORIA 3

CE
0334

DESTREZZA
EN420:
5/5

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone
- Destrezza ottimale grazie allo spessore sottile del guanto

Produttività

- Buona presa degli oggetti scivolosi grazie alla finitura antiscivolo zigrinata

Cura per l'ambiente

- Confezionamento in plastica ottimizzato
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Altri settori industriali

APPLICAZIONI

- Pulizia e manutenzione industriali
- Preparazione di colle industriali
- Produzione di batterie
- Verniciatura a spruzzo

Modifica 10/12/2025

Protezione chimica

ULTRANEO 401

Schizzi | usura intermittente

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO A

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

A: Metanolo
L: Acido solforico 96%
M: Acido nitrico 65%
N: Acido acetico 99%
S: Acido idrofluorico 40%
T: Formaldeide 37%

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI

Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	31-32 cm
Spessore (mm)	0.55
Taglia	7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	2.2E+11 Ω
Resistenza verticale (O)	1.5E+11 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	12 paia/sacchetto 72 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1647
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Distributore ufficiale:

SISTAR

SISTAR srl
Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it - info@sistar.it

Modifica 10/12/2025