Protezione chimica

ALTO 405 ACTIVATED

Contatti frequenti | usura intermittente



pylote
MINERAL PROTECTION FOR A BETTER LIFE

PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
2110X	TIPO B KMT	VIRUS

EN 421	CATEGORIA 3	DESTREZZA
	CE 0334	EN ISO 21420: 5/5

FSC www.fsc.org FSC™ N004702
The mark of responsible forestry

Guanto per la protezione dai liquidi, con tecnologia antimicrobica Pylote, che limita la contaminazione crociata da parte di virus e batteri. Realizzato in lattice certificato FSC®.

VANTAGGI SPECIFICI

Scudo protettivo

- Protezione dell'utilizzatore: mani protette contro i virus e i comuni agenti chimici aggressivi
- Protezione delle superfici: distruzione del 99% dei virus (ISO 21702:2019) e del 99,99% dei batteri (standard JIS Z 2801).

Comfort

- Buona presa grazie alla finitura esterna antiscivolo
- Sensibilità tattile grazie alla finezza del guanto
- Comfort e assorbimento della traspirazione, grazie alla floccatura- in cotone

Durata

- L'azione antimicrobica dura per tutta la vita utile del guanto

Vantaggi aggiuntivi

- Confezionamento ottimizzato per limitare i rifiuti di plastica
- I principi attivi biocidi derivano dalla "chimica verde"

Cura per l'ambiente

- lattice certificato FSC®
- Confezionamento riciclabile, Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Lavori Pubblici (Pulizia)
- Sanità
- Industria aeronautica
- Altri settori industriali
- Produzione
- HoReCa

APPLICAZIONI

- Comuni operazioni di pulizia nelle strutture sanitarie
- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
- Attività di pulizia comuni nelle aree pubbliche
- Manipolazione detergenti casalinghi
- Manipolazione di prodotti chimici aggressivi
- Pulizia e manutenzione industriali
- Verniciatura a spruzzo
- Attività di pulizia comuni negli esercizi pubblici (hotel, ristoranti, catering)

Modifica 10/12/2025

Protezione chimica

ALTO 405 ACTIVATED

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

2	1	1	0	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 2: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO B

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
K: Idrossido di sodio 40%
M: Acido nitrico 65%
T: Formaldeide 37%

EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN ISO 374-5



VIRUS

MICRORGANISMI
Protezione contro funghi, batteri e virus

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Blu Giallo
Lunghezza (cm)	33 cm
Spessore (mm)	0.7
Taglia	6 7 8 9 10
Resistività superficiale (O)	7.8E+12 Ω
Resistenza verticale (O)	4.2E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/05/18/0950
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Distributore ufficiale:

SISTAR

SISTAR srl
Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it - info@sistar.it

Modifica 10/12/2025