Protezione chimica

ALTO 415

Contatti frequenti | usura intermittente

Sensibilità massima per una protezione chimica leggera



PROTEZIONE CHIMICA
TIPO B

EN388	EN ISO 374-1	EN ISO 374-5
1011X	TIPO B KMT	

EN 421	CATEGORIA 3	DESTREZZA
	CE 0334	EN420: 5/5

VANTAGGI SPECIFICI

Comfort

- Sensibilità tattile grazie alla finezza del guanto
- Comfort e assorbimento della traspirazione grazie alla floccatura interna in cotone

Produttività

- Buona presa grazie alla finitura zigrinata

Qualità garantita

- Senza silicone per prevenire tracce, difetti su lamiera e vetro prima della verniciatura

Cura per l'ambiente

- Confezionamento singolo ottimizzato per ridurre i rifiuti di plastica
- Materiale riciclato nella confezione: 30 %

INDUSTRIE

- Industria automobilistica/meccanica
- Industria aeronautica
- Altri settori industriali

APPLICAZIONI

- Lavorazioni con materiali compositi (resine)
- Pulizia e manutenzione industriali
- Verniciatura a spruzzo

Modifica 23/10/2025

Protezione chimica

ALTO 415

Contatti frequenti | usura intermittente

LEGENDA

EN388



RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE (X = NON TESTATO)

1	0	1	1	X	
0-4	0-5	0-4	0-4	A-F	P

- P: Protezione contro gli urti (opzionale)
- A-F: Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4: Resistenza alla perforazione
- 0-4: Resistenza allo strappo
- 0-5: Resistenza al taglio per tranciatura
- 1: Resistenza all'abrasione

EN ISO 374-1



TIPO B

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA
K: Idrossido di sodio 40%
M: Acido nitrico 65%
T: Formaldeide 37%

EN 421



CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

EN ISO 374-5



MICRORGANISMI
Protezione contro funghi e batteri

DETTAGLI DEL PRODOTTO

Finitura interna	Floccata
Finitura esterna	Zigrinata
Caratteristica del polsino	Polsino dritto
Colore	Nero
Lunghezza (cm)	32 cm
Spessore (mm)	0.6
Taglia	6 7 8 9 10 11
Resistività superficiale (O)	6.5E+12 Ω
Resistenza verticale (O)	6.6E+12 Ω

DETTAGLI LOGISTICI

Imballo	1 paio/sacchetto 10 paia/sacchetto 100 paia/cartone

LEGISLAZIONE

- Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio.
- Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE: 0075/014/162/08/18/1643
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificato di garanzia della qualità: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

Distributore ufficiale:

SISTAR

SISTAR srl
Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it - info@sistar.it

Modifica 23/10/2025