FAP 1081 - FILM ADESIVO DI PROTEZIONE
Codice: 188.1081

Film adesivo di protezione in materiale plastico, calpestabile, studiato appositamente per la protezione temporanea di aree di passaggio, piani di lavoro, piatto della bilancia, area attigua al tintometro e in generale di tutte le zone che si vogliono preservare dallo sporco, dalla vernice, da diverse sostanze chimiche e da graffi e rigature. Il prodotto è costituito da un supporto in poliolefina bianca contenente un agente antiscivolo e dotato di un rivestimento adesivo acrilico sul lato inferiore.

Caratteristiche:
- Superficie antiscivolo
- Resistente e di lunga durata
- Resistente alle sostanze chimiche e ai solventi
- Facile da applicare, tagliare e pulire

Caratteristiche tecniche:

Proprietà fisiche

Supporto:	Film in poliolefina
Adesivo:	A base acrilica
Colore:	Bianco
Spessore:	120µm / 0.120mm (±5%)
Larghezza:	60 cm
Lunghezza:	25 m

I valori indicati sono valori tipici e non devono essere utilizzati a fini di specifica.

Proprietà di performance

Temperatura: da +5°C a +45°C

I valori indicati sono valori tipici e non devono essere utilizzati a fini di specifica.

Confezione di vendita:

FILM ADESIVO DI PROTEZIONE ROTOLO 60 cm x 25 m
Codice: 188.1081
Confezione: 1 pezzo

Conservazione:

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 12 mesi se conservato a 20°C ±10°C e con un'umidità relativa del 50%.

L'utilizzo del prodotto è soggetto alle seguenti condizioni:

Sistar srl non offre alcuna garanzia sulla performance o sull'idoneità del prodotto per usi diversi da quelli indicati nella scheda tecnica. L'acquirente è responsabile di valutare l'adeguatezza del film adesivo di protezione alle proprie esigenze. Le prestazioni del prodotto possono variare in base a diversi fattori, come i materiali da incollare al prodotto, le condizioni ambientali ed il metodo di applicazione. Se il prodotto si presenta difettoso, a discrezione di Sistar S.a.s., l'azienda si impegna a sostituire o rimborsare il prodotto difettoso. Tuttavia, Sistar S.a.s. non è responsabile per eventuali danni, diretti o indiretti, causati dall'uso improprio o da fattori esterni. Si consiglia di leggere attentamente la scheda tecnica prima dell'utilizzo e di effettuare un test preliminare su una piccola area. Utilizzando il prodotto sopra descritto, l'acquirente accetta integralmente le condizioni sopra riportate.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica nella versione più recente.