Data di emissione: 30/09/2007
Ultima variazione: 11/02/2014
Data di revisione: 26/01/2023

RS 06 POLISH

Polish abrasivo antialone – 786.11003

Polish abrasivo a base acqua ad azione bivalente: abrade e lucida.
Per una rapida preparazione dello scafo può essere utilizzato come prodotto unico per eliminare tutti i segni e graffi leggeri e contemporaneamente lucidare e proteggere la vernice. Non lascia aloni sui colori più scuri e le vernici delicate.
Versatile e facile nell'applicazione consente di essere combinato con paste abrasive medie e fini come prodotto di finitura. Ottima resa e risultato finale, dona alla superficie trattata un aspetto impeccabile.

Non contiene siliconi e ammoniaca. Non contiene solventi – VOC 0,0%

Campo di impiego

Pulisce e rimuove piccoli graffi donando una lucentezza profonda. Indicato per la rapida preparazione delle barche. Adatto anche per lucidare plexiglass e vetro acrilico. Nessuna formazione di aloni e ologrammi.

- ✓ Leggeri graffi
- ✓ Ossidazione leggera
- ✓ Superfici opache con poca brillantezza

Modalità di utilizzo

Applicare una piccola quantità di RS 06 Polish su un tampone bianco (medio) o nero (soffice) e trattare la superficie utilizzando una lucidatrice con variatore di velocità a 1200-1600 giri/minuto. Utilizzato con una cuffia di lana diventa una pasta lucidante finissima.
Per una perfetta finitura proteggere con RS 08 Star Finish e terminare con lucidatrice rotorbitale e cuffia in microfibra applicata al tampone nero (soffice) per una lucentezza profonda.

- ✓ Agitare bene il prodotto prima dell'uso.
- ✓ Non applicare al sole o su superfici riscaldate.
- ✓ Applicare a macchina. Si consiglia l'uso di una lucidatrice con variatore di velocità.
- ✓ Eliminare i residui con un panno morbido in microfibra

Codice prodotto e confezione di vendita:
786.11003 Contenitore da 1 kg

Conservazione:
Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità e dai raggi diretti del sole. Temperatura di stoccaggio: da +5 a +25°C. Il prodotto così conservato ha una durata di almeno 2 anni dalla data di consegna al Rivenditore.

Informazioni Generali:
Prodotto ad esclusivo uso professionale. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto.

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:
SISTAR srl
Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it - info@sistar.it

Data di emissione: 30/09/2007
Ultima variazione: 11/02/2014
Data di revisione: 26/01/2023

Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I clienti e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare di essere in possesso della versione più recente.

SISTAR®

Importatore e distributore esclusivo per l'Italia:
SISTAR srl
Via Lavoratori Autobianchi 1
Polo Tecnologico Brianza - Edificio 14 - 20832 Desio (MB) Italy
Tel. (+39) 0362-367350 - Fax (+39) 0362-367352
www.sistar.it - info@sistar.it