BODY-STAR 2K
Codice: 304.0322.GC - 304.0322.N

BODY-STAR 2K è un protettivo plastico BICOMPONENTE sovraverniciabile ad effetto bucciato con elevato potere insonorizzante. Protegge dall'umidità, dal sale e dall'abrasione del pietrisco.

Dopo l'indurimento questo prodotto pur mantenendo elevata elasticità è superficialmente più duro rispetto al prodotto monocomponente garantendo maggiore resistenza ed entro poco tempo dall'applicazione può essere sovraverniciato utilizzando una qualsiasi vernice di finitura impiegata in campo automobilistico.

Caratteristiche tecniche:

Natura del prodotto:	Resina Alchidica
Aspetto:	Buccioso
Peso specifico:	1400 ± 40 g/l
V.O.C. (pronto all'uso):	380 ± 40 g/l

Campo di impiego:

Si utilizza per il rifacimento e per il trattamento anticorrosivo ed antiabrasivo delle scocche, dei fascioni laterali e sottoporta, dei passaruota, degli spoiler e delle altre parti della vettura sottoposte a particolari sollecitazioni.

Modalità di utilizzo:

Il prodotto prima di essere applicato deve essere catalizzato al 5% in peso con apposito catalizzatore.
La particolare viscosità del prodotto permette la miscelazione dei 2 componenti attraverso semplice agitazione per alcuni secondi del barattolo. Non contiene piombo, catrame, amianto e idrocarburi clorurati.

Da utilizzare con Aerografo a pescante:



Pressione:	4 - 5 ATM
Distanza dal supporto:	20 - 30 cm
Numero di mani:	1-2



Intervallo tra le mani:	20 minuti
Spessore consigliato:	300 micron



Essicazione aria:	Fuori polvere: 20 - 30 minuti
	Sovraverniciatura: dopo 1 - 2 ore

Importante: più elevata è la pressione, maggiormente fine risulterà la buccia.

Confezione di vendita:

BODY STAR 2K PROTETTIVO BICOMPONENTE SOPRAVERNICIABILE – 500 g + catalizzatore 25 ml (incluso)

Codice:	Colore:	Confezione:
304.0322.GC	Grigio Chiaro	10 pezzi
304.0322.N	Nero	10 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce, dai raggi diretti del sole e da fonti di accensione.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.