SPRAY PROTECT
Protettivo Antisasso Nero Riverniciabile
Codice: 306.0105

SPRAY PROTECT è un protettivo antisasso nero sovraverniciabile dall'aspetto satinato e dalla natura gommosa che fornisce uno strato duro, resistente e di lunga durata. È stato progettato per riprodurre la finitura originale del produttore e fornire protezione contro ghiaia, sale, umidità e ruggine, oltre ad assorbire i rumori e le vibrazioni del motore. È riverniciabile con la maggior parte dei sistemi di verniciatura. Come precauzione, applicare prima uno strato sottile per evitare che si creino bolle, grumi, ecc.

Caratteristiche tecniche:

Il contenuto VOC di SPRAY PROTECT è di un massimo di 840 g/l in conformità al regolamento europeo 2004/42/CE IIB(E) (840) <840 g/l.

Campo di impiego:

Crea una protezione nella sottoscocca, passaruota, sottoporta, fascioni laterali dei veicoli.

Modalità di utilizzo:



Le superfici devono essere pulite, asciutte ed esenti da polvere, grasso e ruggine.
Per una migliore adesione del prodotto, è necessario rimuovere le parti scrostate.



Agitare la bomboletta per 2-3 minuti prima dell'uso.



Distanza di spruzzatura: 20-30 cm



Passaggi di spruzzatura: 2 - 3 mani di spruzzatura ciascuna di circa 150 µm



Tempo di appassimento: 5 – 10 minuti



Essiccazione a 20°C = 60 min.
a 60°C = 30 min.

Può essere riverniciato dopo 2 ore

Confezione di vendita:

SPRAY-PROTECT Protettivo Antisasso Nero Riverniciabile - SPRAY 400 ml
Codice: 306.0105
Confezione: 12 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: superiore a 5°C, ottimale tra 15 e 30°C.
ATTENZIONE: in nessun caso la confezione deve superare i 50°C.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.