PRIMER FONDO ANCORANTE
Codice: 306.0110

Primer e fondo spray 1K. Può essere applicato su metalli, ceramica, pietra, argilla, vetro, carta e molti tipi di plastica. Buona adesione, rapida essiccazione, facile da carteggiare. Riverniciabile con tutti i tipi di smalti. Senza CFC, privo di piombo, cadmio e cromo.

- Fornisce una superficie liscia
- Garantisce uno strato di finitura uniforme
- Buona adesione
- Elevata capacità di riempimento
- Ottimi risultati
- Asciugatura rapida
- Buona carteggiabilità

Caratteristiche tecniche:

Materiale primario:	Resine nitro combinate
Colore:	Grigio
Valore VOC (UE):	83,34 g/l


Campo di impiego:

Acciaio (pulito e carteggiato)
Ceramica, pietra, argilla, vetro, carta e alcune materie plastiche.
Prima, in un luogo poco visibile, verificare la compatibilità.


Modalità di utilizzo:



Indossare i dispositivi di protezione individuale (guanti / occhiali).
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.



Agitare la bomboletta vigorosamente per due minuti dopo aver sentito la sfera al suo interno muoversi.



15 cm - 25 cm
Tenere la bomboletta il più possibile in posizione verticale.



2 mani di spruzzatura: circa 50 - 60 µm
Iniziare a spruzzare all'esterno della superficie e passare uniformemente diverse mani incrociate.
Per strato incrociato si intende la spruzzatura di un primo strato orizzontale e poi di uno verticale.



Tempo di appassimento: circa 2 - 3 minuti tra una mano e l'altra. Per evitare l'overspray è necessario garantire un'adeguata alimentazione d'aria.



Applicazione ottimale a 18° C - 25° C.
Il supporto deve essere asciutto e privo di polvere e grasso.



Fuori polvere: 15-20 min
Asciutto al tatto: 60 min.



Dopo l'utilizzo della bombola spray, ruotare e schiacciare la valvola fino a quando è pulita.

Informazioni importanti:
Non spruzzare su superfici verniciate con resine sintetiche, in quanto la vernice potrebbe sollevarsi.

Confezione di vendita:

Bomboletta spray da 400 ml

Confezione da 6 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: 15°C - 25°C

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.