COLOR CONTROL
Codice: 306.0128

Lo spray Color Control agisce come una vernice trasparente temporanea inodore che evapora completamente dopo pochi minuti senza lasciare residui e senza danneggiare la vernice o cambiare la tonalità del colore. Si usa per la prova del campione di colore simulando l'effetto del trasparente applicato sulla base opaca. Si utilizza anche come prova di qualità e uniformità di carteggiatura del fondo. Le parti carteggiate sono temporaneamente trasformate in zone lucide rendendo facilmente visibili imperfezioni e irregolarità. È utilizzabile in Carrozzeria e anche presso il Rivenditore durante la preparazione del colore.

Caratteristiche tecniche:

Valore limite UE per questo prodotto (cat. B/e): 840 g/l

Questo prodotto contiene max. 700 g/l di COV.

Campo di impiego:

Color Control è adatto per i seguenti campi di applicazione:

1. Come vernice trasparente di controllo per l'applicazione su basi opache a doppio strato: una volta che la mano di base è completamente asciutta (la vernice deve essere essiccata opaca) Color Control viene applicato al posto del trasparente reale, al fine di simulare l'effetto lucido del trasparente. In questo modo, è molto più facile ottenere una corrispondenza di colore precisa al campione di colore o al campione spruzzato.
2. Come guida durante la carteggiatura: le aree di carteggiatura opache su vernice vecchia, stucchi, ecc, possono essere temporaneamente convertite in aree ad alto gloss con Color Control, rendendo così graffi, irregolarità e increspature sulla superficie più facile da rilevare.

Modalità di utilizzo:

- Agitare la bombola energicamente prima dell'uso.
- Spruzzare ad una distanza di circa 20-30 cm.
- Applicare 1-2 strati sottili fino al raggiungimento di uno strato omogeneo.
- Evapora senza lasciare residui dopo circa 10-15 minuti a temperatura ambiente. Se è necessario ridurre i tempi di evaporazione, soffiare con aria compressa.
- Si può utilizzare a temperatura da 10°C e con 80% di umidità relativa al massimo.

Confezione di vendita:

COLOR CONTROL - spray 400 ml
Codice: 306.0128
Confezione: 6 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: da +5 a +30°C.
Il prodotto in confezione integra ha una durata di 2 anni dalla data di produzione.

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.