TRASPARENTE 2K
Codice: 306.0133

Vernice trasparente spray 2K professionale ad alta brillantezza (oltre 90% di gloss). Si può applicare su tutti i tipi di vernici e di smalti tranne i sintetici. Resistente ai raggi UV. Bombola con catalizzatore interno da attivare al momento dell'uso e utilizzare entro 48 ore (a 20°C). Testina di spruzzo con ventaglio orientabile.

Caratteristiche:
- Flusso molto scorrevole
- Lucentezza finale intensa e duratura
- Massima resistenza all'abrasione e ai graffi
- Nessuna variazione di colore
- Superficie di verniciatura eccezionale
- Ideale per piccole superfici
- Asciuga rapidamente

Campo di impiego:

Vernici a base a solvente e ad acqua, vecchie e nuove verniciature (pulite e carteggiate).


Modalità di utilizzo:




Indossare i dispositivi di protezione individuale (facciale filtrante/guanti / occhiali).
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.



Pulire la superficie prima di utilizzare il Trasparente 2K




Prima dell'attivazione,agitare la bomboletta
vigorosamente per due minuti dopo ad aver sentito la sfera al suo interno muoversi.




Rimuovere il pulsante rosso dal tappo. Capovolgere la bomboletta e montare il pulsante rosso sul perno alla base della bomboletta



Ruotare la bomboletta al contrario e posizionarla su una superficie solida.
Premere completamente il pulsante rosso con il palmo della mano.



Dopo l 'attivazione del catalizzatore agitare la bomboletta ancora per due minuti dopo aver sentito la sfera al suo interno muoversi



Spruzzare a circa 15-20 cm di distanza dal la superficie da trattare
Tenere la bomboletta il più possibile in posizione verticale



2 mani di spruzzatura: ci r ca 15- 20 µn



Tempo di appassimento: circa 5 minuti a 20° C




Applicazione ottimale a 18° C - 25° C e un'umidità relativa del 40-60%



Asciutto al tatto: 60 min. / 20° C , 30 min. / 60° C



IR:15 min.
Osservare la scheda dell'attrezzatura



Pot life: circa 14 ore a 20° C ed un'umidità relativa di circa il 40-50%.



Dopo l'utilizzo della bombola spray, ruotare e schiacciare la valvola fino a quando è pulita.

Confezione di vendita:

VERNICE TRASPARENTE 2K - Bomboletta spray da 250 ml
Codice: 306.0133
Confezione da 6 pezzi

Conservazione:



Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi. Conservare nei contenitori originali, in ambiente fresco, al riparo dall'umidità, dalla luce e dai raggi diretti del sole.
Temperatura di stoccaggio: 15°C - 25°C e a un'umidità relativa inferiore al 60%.
Il prodotto in confezione integra ha una durata di circa 36 mesi (non attivato).

Informazioni generali:

Prodotto ad esclusivo uso professionale.
Consultare sempre la relativa scheda di sicurezza prima dell'uso.
Smaltire il prodotto e recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale e locale.
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica rappresentano il massimo delle nostre conoscenze attuali. In ogni caso questo documento non può essere considerato come garanzia di utilizzo, settore di impiego e applicazione del prodotto. Queste informazioni sono fornite a titolo indicativo e non implicano mai la nostra responsabilità, anche in considerazione delle molteplici variabili che possono influenzare il corretto utilizzo e le prestazioni del prodotto. Il buon esito dell'applicazione è infatti al di fuori del nostro controllo e dipende da numerosi fattori anche imprevedibili. Se permangono dei dubbi, effettuare un test preliminare. Sistar srl si riserva il diritto di modificare la scheda tecnica in qualsiasi momento senza la necessità di preavviso e pubblicazione on-line. I compratori e gli utilizzatori del prodotto sono tenuti a verificare prima dell'utilizzo l'idoneità del prodotto per l'impiego previsto e di essere in possesso della scheda tecnica e della scheda di sicurezza nella versione più recente.